


Kandalló és cserépkályha építéséhez szükséges anyagok						
Megnevezés	Felhasználási terület	Műszaki adatok	nettó ár db/kg		bruttó ár db/kg	
Barath samott téglák és lapok	Kandallók, tűzhelyek, cserépkályhák égésterének bélelésére. Sűrűség: 1.94-2.04 kg/m ³ Kötés: habarccsal, vagy javító masszával* további méretek is rendelkezésre állnak	20*124*250 mm	250 Ft		318 Ft	
		30*124*250 mm	315 Ft		400 Ft	
		40*124*250 mm	390 Ft		495 Ft	
		64*124*250 mm	540 Ft		686 Ft	
		30*200*400 mm	1 013 Ft		1 287 Ft	
		30*200*500 mm	1 425 Ft		1 810 Ft	
		30*250*500 mm	1 535 Ft		1 949 Ft	
		40*200*400 mm	1 205 Ft		1 530 Ft	
		40*200*500 mm	1 605 Ft		2 038 Ft	
		40*250*500 mm	2 150 Ft		2 731 Ft	
Import samott téglák és lapok	Sűrűség:2,1 kg Al ₂ O ₃ > 28 % Fe ₂ O ₃ < 3,5 % Tűzállóság: IP 169 Nyomószilárdság: 20 N/mm ² Porozitás: 20-24 % Sűrűség:2,1 kg/cm ³	40*124*250 mm	320 Ft		406 Ft	
		20*124*250 mm	190 Ft		241 Ft	
		32*124*250 mm	270 Ft		343 Ft	
		64*124*250 mm	350 Ft		445 Ft	
Palesít fugázó anyag tubusos	Speciális hőálló és rugalmas kitt cserépkályhafuga kitöltésére. Különböző színekben kapható	Állékony vízzel és a szokásos tisztítószerrel szemben Hőmérsékletállóság: 180 °C-ig	3 310 Ft		4 204 Ft	
Üvegszálás szövet	Kályhák és kandallók vakolásakor a fellépő repedések elkerülésére, hőálló vakolathoz	Alkalmazási hőmérséklet: 300 °C	905 Ft		1 149 Ft	
Megnevezés	Felhasználási terület	Műszaki adatok	Nettó ár Ft/kg	Bruttó ár Ft/kg	Zsákos ár nettó	Zsákos ár bruttó
PTKT tűztérépítő és fugázó habarcs	Kenyérsütők-, pizzasütők-, cserépkályhák építéséhez.	Magas hőterhelés, tűzterekhez, falazáshoz. Víz hozzáadásával. Kiszérelés: 33 kg zsákban	68 Ft	86 Ft	2 244 Ft	2 850 Ft
PTKR kemenceépítő habarcs	Kenyérsütők-, pizzasütők-, cserépkályhák építéséhez.	Hőterhelése megfelelő, kemencék, falazáshoz. Víz hozzáadásával. Kiszérelés: 33 kg zsákban	67 Ft	85 Ft	2 211 Ft	2 808 Ft
Samott őrlemény	Kályha és tűzterek építéséhez. 15/85 0-0,5 samott	50 kg-os kiszérelés Alkalmazási hőmérséklet: 1100 °C	99 Ft	126 Ft	4 950 Ft	6 287 Ft
Kályhás vakolat (Hafnerputz) 20 kg-s	A vakolatot a cserépkályha vagy kandalló bármely vakolandó felületén lehet használni 0-1 mm	Fehér színű. Alkalmazási hőmérséklet : 300 °C	325 Ft	413 Ft	6 500 Ft	8 255 Ft
Rögzítőháló vakolat (Armierungputz) 15 kg-s	Üvegszálás háló beágyazására használatos vakolat	Szürke színű. Alkalmazási hőmérséklet:300 °C	421 Ft	535 Ft	6 315 Ft	8 020 Ft
Kreatív vakolat (Kreativputz universal) 20 kg-s vödör	A vakolatot főként kandallók vagy különleges felületek vakolására akár 50 mm vastagságban- lehet használni Alapvakolat nem szükséges	Fehér, por alapú, gyorsan kötő Alkalmazási max. hőmérséklet : 200 °C	377 Ft	479 Ft	7 540 Ft	9 576 Ft
Profix tűzálló ragasztó 20 kg-s	A ragasztót főként oldallapok és fedőlap egységek, párkány és díszítőelemek ragasztására lehet használni	Gyors kötés: 10-20 perc. Kb. 300 °C hőmérsékletig célszerű használni	495 Ft	629 Ft	9 900 Ft	12 573 Ft
Universal super falazóhabarcs 25 kg-s	Cserépkályhák, kályhafalak falazásához használatos habarcs	Vízbázisú anyag, Alkalmazási hőmérséklet kb. 1000°C Terhelés 24 óra után Kiszérelés: 25 kg zsákban	310 Ft	394 Ft	7 750 Ft	9 843 Ft
Universal express kiöntőmassza 25 kg-s	Kályhaalkatrészek kiöntésére, kályhafalak vagy fedélkövek előregyártására szolgáló anyag	Vízbázisú gyorsan kötő- kb. 20 perc- anyag Alkalmazási hőmérséklet kb. 1000°C Kiszérelés: 25 kg zsákban	330 Ft	419 Ft	8 250 Ft	10 478 Ft
C 30 habarcs	Kályhaalkatrészek falazására szolgáló tűzálló anyag	Vízbázisú anyag Alkalmazási hőmérséklet kb. 1000°C Kiszérelés: 20 kg zsákban	110 Ft	140 Ft	2 200 Ft	2 794 Ft

Megnevezés	Felhasználási terület	Műszaki adatok	nettó ár db/kg	bruttó ár db/kg
Super Isol szigetelő lap	Kandallók, csempe és vagy vakolt kályhánál felület kiképzés és háttérszigetelés	Alkalmazási hőmérséklet: 800°C 1000*610*25 mm	3 480 Ft	4 420 Ft
Super Isol szigetelő lap	Kandallók, csempe és vagy vakolt kályhánál felület kiképzés és háttérszigetelés	Alkalmazási hőmérséklet: 800°C 1000*610*50 mm	6 260 Ft	7 950 Ft
Silcal 900 kalciumszilikát szigetelő lap	Kandallók, csempe és vagy vakolt kályhánál felület kiképzés és háttérszigetelés	Alkalmazási hőmérséklet: 800°C 1250*500*25 mm	2 890 Ft	3 670 Ft
Silcal 900 kalciumszilikát szigetelő lap	Kandallók, csempe és vagy vakolt kályhánál felület kiképzés és háttérszigetelés	Alkalmazási hőmérséklet: 800°C 1250*500*50 mm	6 140 Ft	7 798 Ft
Öntapadós zsinór	ajtók, tűzterek és dilataciós hézagok tömítésére alkalmas hőálló anyag	10*2 mm Értékesítés méterben	285 Ft	362 Ft
Thermo Glas hurkolt fekete kályhatömítés, kör keresztmetszetű	ajtók, tűzterek és dilataciós hézagok tömítésére alkalmas hőálló anyag	átmérő 6 mm Értékesítés méterben	260 Ft	330 Ft
Thermo Glas hurkolt fekete kályhatömítés, kör keresztmetszetű	ajtók, tűzterek és dilataciós hézagok tömítésére alkalmas hőálló anyag	átmérő 8 mm Értékesítés méterben	320 Ft	406 Ft
Thermo Glas hurkolt fekete kályhatömítés, kör keresztmetszetű	ajtók, tűzterek és dilataciós hézagok tömítésére alkalmas hőálló anyag	átmérő 10 mm Értékesítés méterben	380 Ft	483 Ft
Öntöttvas cserépkályha tüzelő ajtó hővédő betéttel és szikrafogó ajtóval feketére festve	198 x 198 mm		8 990 Ft	11 417 Ft
Öntöttvas üvegescserépkályha tüzelő ajtó hővédő betéttel és szikrafogó ajtóval feketére festve	199 x 198 mm		13 500 Ft	17 145 Ft
Öntöttvas cserépkályha hamu ajtó feketére festve	200 x 96 mm		3 940 Ft	5 004 Ft
Kandalló tüzelő ajtó parázfogó ajtóval feketére festve	305 x 245 mm		21 375 Ft	27 146 Ft
Üveges cserépkályha ajtó	Beépítési méret: 350*350 Tüzelőméret: 300*300 mm		19 100 Ft	24 257 Ft
Üveges kandalló ajtó parázfogóval	Külső méret: 460*470*390 Ajtó méret: 400* 360 mm		40 000 Ft	50 800 Ft
Félkemény kályhásdrót	Átmérő: 2,8 mm	Kályhacsempék rugalmas kapcsolásához, építéséhez	310 Ft	394 Ft
Tűzrács		270 x310 mm	3 940 Ft	5 004 Ft

További információ az üzleteinkben