


Nabertherm Top kemencecsalád

kerek kivitelben

üzemi hőmérséklet 1300 °C

Modell	Átmérő/ magasság mm	Űrtartalom Liter	Külső mérték mm	Teljesítmény KW/V	Súly Kg	Nettó ár [EUR]
Top 16/R	290x230	16	440x590x530	2,6/200	32	1 270.-
Top 45 eco	410x340	45	580*820*760	2,9/220	62	1 640.-
Top 45	410x340	45	580x820x760	3,6/220	62	1 640.-
Top 45/R	410x340	45	580x820x760	5,5/380	62	1 800.-
Top 60 	410x460	60	580*820*870	3,6/220	72	1 800.-
Top 60 eco	410x460	60	580*820*870	3,6/220	72	1 850.-
Top 60/R	410x460	60	580*820*870	5,5/380	72	2 010.-
Top 80	480*460	80	660*910*890	5,5/380	100	2 020.-
Top 100	480x570	100	660*920*1000	7,0/380	102	2 350.-
Top 130	590x460	130	770x1040x920	9,0/380	110	2 520.-
Top 140*	550x570	140	730*990*1020	9,0/380	124	2 700.-
Top 160*	590x570	160	770x1040x1030	9,0/380	130	2 940.-
Top 190*	590x690	190	770*1040*1150	11,0/380	146	3 090.-
Top 220	930x590x460	220	1100x1020x950	15/380	150	3 660.-

üzemi hőmérséklete 1200 °C

Nabertherm Top kemencecsalád szögletes kivitelben

üzemi hőmérséklet 1300 °C


Modell	Belső méret mm	Űrtartalom Liter	Külső mérték mm	Teljesítmény KW/V	Súly Kg	Nettó ár [EUR]
HO 70 L 	440*380*420	70	640*770*780	3,6/200	120	2 530.-
HO 70/R	440*380*420	70	640*770*780	5,5/380	120	2 780.-
HO 100	480*430*490	100	680*820*850	5,5/380	160	3 320.-

üzemi hőmérséklete 1200 °C

Nabertherm kamrás kemencék három oldalai fűtéssel

Modell	T max °C	Belső méretek Mm	Űr- tartalom Liter	Külső méretek mm	Teljesítmény KW/V	Súly Kg	Nettó ár [EUR]
N 140 E*	1300	450*580*570	140	660*1050*1430	9,0 / 380	220	4 340.-
N 210 E*	1300	500*580*700	210	710*1050*1560	11,0 / 380	270	4 880.-
N 280 E*	1300	550*580*830	280	760*1050*1690	15,0 / 380	300	5 500.-
N 500 E*	1300	600*820*1000	500	1000*1470*1820	30,0/380	700	9 640.-

Nabertherm Entry kemencék

Modell	T max °C	Belső méretek mm	Űrtartalom Liter	Külső méretek mm	Teljesítmény KW/V	Súly Kg	Nettó ár [EUR]
N 40 E	1300	350*350*350	40	560*740*610	2,9/220	70	2 250.-
N 40E/R	1300	350*350*350	40	560*740*610	5,5/380	70	2 530.-
N 70 LE 	1200	400*380*450	70	690*850*700	2,9/220	120	2 500.-
N 70 E	1300	400*380*450	70	690*850*700	3,6/220	120	2 500.-
N 70E/R	1300	400*380*450	70	690*850*700	5,5/380	120	2 770.-
N 100 E	1300	460*460*500	100	670*850*760	7,0/380	150	3 450.-

 üzemi hőmérséklete 1200 °C

Nabertherm raku kemence gázfűtéssel komplett 1150 °C

Modell	Belső méret mm	Űrtartalom Liter	Külső méretek mm	Teljesítmény KW/V	Súly Kg	Nettó ár [EUR]
100	500*500*620	103	750*1000*1850	1,2/220	36	3 150.-

Nabertherm
Üveggyasztó (fusing) kemencék 950 °C

Modell	Belső méret mm	Külső mérték mm	Teljesítmény KW/V	Súly Kg	Nettó ár [EUR]
GF 75	620*620*310	1100*965*1310	3,6/220	180	4 270.-
GF 75/R	620*620*310	1100*965*1310	5,5/380	180	4 390.-
GF 190*	1010*620*400	1480*965*1400	6,4/380	245	6 070.-
GF 240*	1010*810*400	1480*1155*1400	11,0/380	250	7 130.-

Nabertherm
tűzzománc kemencék
1100 °C

Modell	Belső méret mm	Úrtartalom Liter	Külső mérték mm	Teljesítmény KW/V	Súly Kg	Nettó ár [EUR]
LE 1/11	90*115*110	1	250*265*340	1,5/220	10	1 310.-
LE 2/11	110*180*110	2	275*380*350	1,8/220	10	1 530.-
LE 6/11	170*200*170	6	510*400*320	1,8/220	18	1 870.-
LE 14/11	220*300*220	14	555*500*370	2,9/220	25	2 300.-

Nabertherm kamrás kemencék öt oldali fűtéssel

Üzemi hőmérséklet: 1300 °C

N 100	400*530*460	100	710*1150*1430	9,0 / 380	270	5 120.-
N 150*	450*530*590	150	760*1150*1560	11,0 / 380	305	5 480.-
N 200*	500*530*720	200	810*1150*1690	15,0 / 380	345	6 440.-
N 300 *	550*700*780	300	860*1340*1750	20,0 / 380	430	8 770.-
N 440*	600*750*1000	450	1000*1470*1830	30,0 / 380	700	10 930.-
N 660*	600*1100*1000	650	1000*1820*1830	40,0 / 380	850	12 830.-
N 1000*	800*1000*1250	1000	1470*1850*2000	57,0/380	1800	16 680.-
N 1500*	900*1200*1400	1500	1570*2050*2160	75,0/380	2500	20 490.-
N 2200*	1000*1400*1600	2200	1670*2250*2360	110,0/380	3100	25 450.-

Üzemi hőmérséklet: 1340 °C

N 100 H	400*530*460	100	740*1170*1430	11,0 / 380	310	5 480.-
N 150 H*	450*530*590	150	790*1170*1560	15,0 / 380	380	5 890.-
N 200 H*	500*530*720	200	840*1170*1690	20,0 / 380	420	6 990.-
N 300 H*	550*700*780	300	890*1360*1750	27,0 / 380	550	9 070.-
N 440 H*	600*750*1000	450	1000*1470*1830	40,0 / 380	700	11 730.-
N 660 H *	600*1100*1000	650	1000*1820*1830	52,0 / 380	850	14 020.-
N 1000 H*	800*1000*1250	1000	1470*1850*2000	75,0/380	2320	18 410.-
N 1500 H*	900*1200*1400	1500	1570*2050*2160	110,0/380	2700	22 200.-
N 2200/H*	1000*1400*1600	2200	1670*2250*2360	140,0/380	3600	27 300.-

- ◆ A kemencék készre szerelve programszabályzóval ellátva kerülnek forgalomba. A standard szabályzó helyett - opcióként - más szabályzóval is ellátjuk a kemencéket, külön árajánlat és igény szerint.
- ◆ A fenti kemencék égetési segédeszközök nélkül kerülnek átadásra, kérje árajánlatunkat az égetési segédeszközökre.
- ◆ Átadás: Interkerám Kecskemét illetve Óbuda, égetési segédeszközök nélkül.
- ◆ Szállítási költség a behozalára: 100 literig nem számolunk fel.
- ◆ Minden berendezés rendelkezik CE minősítéssel és 12 hónapos garanciával
- ◆ Szállítási határidő: általában a megrendeléstől számított 3-4 hét
- ◆ Az árak tájékoztató jellegűek és a 27% áfát nem tartalmazzák. Az árak Euroban értendők. Számlázás Forintban, a számla kibocsátásakor érvényes EUR/Ft árfolyam szerint.
- ◆ A * jelölteknél további szállítási költség is felmerül: (140-300 liter között: 180 EUR) ez feletti úrtartalmú kemencék esetén súlyarányos szállítási költség kerül felszámításra.