

## **Decoflux WB 100**

pasztásító médium szitanyomó festékekhez

**Kémiai jellemzés:** polimer vizes oldata

### **Jellemző tulajdonságok:**

Kinézete: piros folyadék  
Oldhatóság: vízzel keverhető  
Sűrűség (20 C): kb. 1,06 g/cm<sup>3</sup>  
Viszkozitás (20 C): kb. 180 mPa.s

### **Tárolhatóság/ csomagolás:**

Szakszerű, száraz helyen történő tárolás esetén: 12 hónap.

Csomagolás: 30, 40, vagy 1000 kg-os edényekben

### **Alkalmazás:**

A DECOFLUX WB 100 egy vízzel keverhető, oldószer mentes pasztásító anyag festékekhez, mázakhoz és oxidokhoz. A termék semleges szagú és nem tűzveszélyes. Helyettesíti az olajos alapú pasztásító médiumokat a kiégetett máz felületek dekorálásánál.

A pasztásítási viszony a festék összetételétől függően:

25 – 35 % DECOFLUX WB 100 és

75 – 65 % festék por

A DECOFLUX WB 100 médiummal készített paszták jól húzhatók mind a ritkább , mind a sűrűbb szita sablonokon.

A DECOFLUX WB 100 médiummal készített paszták húzás, majd az azt követő szárítás után nagyon jól tapadnak a kiégetett máz felületre.

A DECOFLUX WB 100 médium használatakor ügyelni kell arra, hogy a sablonok vízálló bevonattal készüljenek.

A megadott adatok megfelelnek a laboratóriumi és üzemi tapasztalatoknak. Tekintettel a változó körülményekre csak kiindulási pontként szolgálnak, és ennek megfelelően kötelezettség nélküliek. Harmadik fél esetleges oltalmi jogára tekintettel kell lenni.

Állapot: 2014.03.14.