

DOLAFLUX SP NEU

diszpergáló és folyósító szer kerámia nyersanyagokhoz és masszákhoz

Kémiai jellemzés: huminát –szilikát készítmény

Jellemző tulajdonságok:

Kinézete:	sötétszürke por
Oldhatóság:	vízben oldható (fekete oldat)
Térfogatsúly:	kb. 600 g/liter
pH – érték (1%-os):	kb. 12
Izzítási maradék:	kb. 54 %

Alkalmazás:

A Dolaflex SP neu alkalmas masszák és majdnem minden kerámia nyersanyag folyósítására, különösen porcelán masszákhoz. (edény porcelán, szaniter porcelán, félporelán, műszaki porcelán)

A Dolaflex SP neu lehetővé teszi magas szárazanyag tartalmú iszap előállítását, amely a porlasztva szárításhoz előnyös.

A Dolaflex SP neu -val folyósított masszák általában széles folyósítási intervallummal rendelkeznek. A természetes nyersanyagokból eredő ingadozás ezáltal nagyrészt ki lesz küszöbölve. A Dolaflex SP neu megfelelő adagolásával az iszap szívási ideje a gipsz formában bizonyos határok között befolyásolható.

A Dolaflex SP neu sok masszánál a nyers törési szilárdság növekedéséhez vezet.

A Dolaflex SP neu különleges összetétele folytán felületaktív, így viszonylag rövid idő alatt jól feltáródnak a nyersanyagok.

A szükséges mennyiség kb. 0,05 – 0,5 % szárazanyagra vonatkoztatva.

Útmutató:

A Dolaflex SP neu-val folyósított iszapok a gipszformák barnás elszíneződéséhez vezetnek, de a formák nem károsodnak jobban, mint a szokásos folyósítószer használatakor.

Mivel a nyersanyagok a különböző ásványi összetételük miatt nagyon különböző módon reagálnak a folyósítószerre, ajánljuk, hogy végezzenek összehasonlító tesztek.

Biztonsági adatok:

A Dolaflex SP neu felmaródásokat okozhat. Szembe vagy bőrbe kerülve azonnal bő vízzel le kell mosni. A port ne lélegezzék be.

Tárolhatóság:

Szakszerű, száraz tárolás esetén legalább 12 hónap. A termék nedvszívó, ezért hosszabb tárolás után rögök képződhetnek benne, de ez a hatékonyságot nem befolyásolja hátrányosan.

Csomagolás:

50 kg-os zsákokban.