

Decoflux WB 100

pasztásító médium szitanyomó festékekhez

Kémiai jellemzés: polimer vizes oldata

Jellemző tulajdonságok:

Kinézete: piros folyadék
Oldhatóság: vízzel keverhető
Sűrűség (20 C): kb. 1,06 g/cm³
Viszkozitás (20 C): kb. 180 mPa.s

Tárolhatóság/ csomagolás:

Szakszerű, száraz helyen történő tárolás esetén: 12 hónap.

Csomagolás: 30, 40, vagy 1000 kg-os edényekben

Alkalmazás:

A DECOFLUX WB 100 egy vízzel keverhető, oldószer mentes pasztásító anyag festékekhez, mázakhoz és oxidokhoz. A termék semleges szagú és nem tűzveszélyes. Helyettesíti az olajos alapú pasztásító médiumokat a kiégetett máz felületek dekorálásánál.

A pasztásítási viszony a festék összetételétől függően:

25 – 35 % DECOFLUX WB 100 és

75 – 65 % festék por

A DECOFLUX WB 100 médiummal készített paszták jól húzhatók mind a ritkább , mind a sűrűbb szita sablonokon.

A DECOFLUX WB 100 médiummal készített paszták húzás, majd az azt követő szárítás után nagyon jól tapadnak a kiégetett máz felületre.

A DECOFLUX WB 100 médium használatakor ügyelni kell arra, hogy a sablonok vízálló bevonattal készüljenek.

A megadott adatok megfelelnek a laboratóriumi és üzemi tapasztalatoknak. Tekintettel a változó körülményekre csak kiindulási pontként szolgálnak, és ennek megfelelően kötelezettség nélküliek. Harmadik fél esetleges oltalmi jogára tekintettel kell lenni.

Állapot: 2014.03.14.